



EN ISO 21420, EN 388, EN 407



CAT II

**CZ** **Popis:** Celokožené svářečské rukavice s tuhou manžetou. **Doporučené použití:** kovovýroba, svářeči, paliči, strojírenství a těžký průmysl.

**EN** **Description:** Leather welding gloves with tough cuff. **Recommended application:** metal fabrication, welders, engineering and heavy industry.

**PL** **Opis:** Skórzane rękawice spawalnicze z sztywnym mankietem. **Zalecane zastosowanie:** branża metalurgiczna, spawalnicza, budowa maszyn i przemysł ciężki.

	Materiál Material Materiał	Délka rukavice Glove's length Długość rękawicy	Délka manžety Cuff's length Długość mankietu	Tloušťka Gauge Grubość	Provedení manžety Cuff style Mankiet	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Opakowanie	Karton Carton Karton
CZ	dlaň: kozíková lícovka hřbet a manžeta: hovězíková štípenka	36 cm	20 cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	štípenka	10"	1 pár	12 párů	72 párů
EN	palm: goat grain leather, back and cuff: cow split leather	36cm	20cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	split cuff	10"	1 pair	12 pairs	72 pairs
PL	dłoń: kozia skóra licowa, grzbiet i mankiet: dwoina bydłęca	36cm	20cm	0.7 mm +/- 0.2 mm	dwoina	10"	1 para	12 par	72 par

