

K-16-A 10-teiliger zestaw do ściągania tulei cylindrowych (16-21, 16-22, 16-22-V, 19-7-P)



OPIS

Zestaw wyciągacza tulei cylindrowych 10-częściowy K-16-A jest używany do wyciągania mokrych tulei cylindrowych z ciężarówek, samochodów osobowych, silników stacjonarnych i podobnych części. Trzy rozszerzające się elementy gwarantują optymalne dostosowanie wyciągacza wewnętrznego do odpowiedniego zastosowania. Seria K-16 przekonuje technologią POWER NUT wbudowaną w belkę poprzeczną, która umożliwia wykonanie prac wymagających siły, które normalnie byłyby możliwe tylko przy użyciu systemów hydraulicznych. Przeciwwspornik z jego stopkami podtrzymującymi jest szczególnie odpowiedni do dużych tulei cylindrowych i łożysk kulkowych itp. i zapewnia stabilne położenie podczas wyciągania. Nakrętka radełkowa zapewnia belce poprzecznej dużą powierzchnię podparcia do równomiernego i mocnego wyciągania.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do wyciągania tulei cylindrowych i podobnych części

BENEFIT

- Stopy podpierające nadają się do dużych tulei cylindrowych i łożysk i gwarantują stabilność podczas wyciągania.
- Nakrętka radełkowa zapewnia dużą powierzchnię styku do równomiernego i mocnego wyciągania.
- Nakrętka zasilająca redukuje tarcie do minimum i umożliwia jednocześnie osiągnięcie sił, które można uzyskać tylko przy użyciu wrzecion hydraulicznych.
- Mechaniczne wrzeciono umożliwia bezpieczne i szybkie wyciągnięcie nawet wymontowanych łożysk umieszczonych tuż przy tylnej ścianie.
- W celu zwiększenia głębokości mocowania można do śrub bazowych dokręcić przedłużki
- Przy szczególnie głęboko położonych komponentach, wrzeciono można rozszerzyć za pomocą przedłużki wrzeciona

OPERACJA

- Wrzeciono przeciwwspornika wkręcić w nakrętkę zaciskową ściągacza
- Przeciwwspornik oprzeć na bloku silnika i wprowadzić ściągacz do tulei cylindra
- Dokręcić nakrętkę zaciskową ściągacza
- Wyciągnąć tuleję cylindra, dokręcając wrzeciono przeciwwspornika

DANE GŁÓWNE

GTIN [EAN]	4021176711664
Kraj pochodzenia	DE
Materiał obudowy	Stal narzędzi
Seria	K-16
Masa netto [kg]	11,76 kg
Zawartość opakowania	1 Zestaw
Ustawa o opakowaniach	PAP 20
Globalne możliwości sprzedaży	Tak (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

CZĘŚCI ZAMIENNE

- 16-21_Ściągacz wewnętrzny

OBRAZ APLIKACJI



OBRAZ SZCZEGÓŁOWY



- 16-22_Przeciwwspornik
- 16-22-V_Przedłużka wrzeczona
- 19-7-P_2 przedłużki do ściągaczy